



KAWASAKI 2000 cc Vulcan 2004-2009

PIECES INCLUSES	PARTS INCLUDED
1 Attache zinc	1 Zinc plated Hitch
1 Langue chrome	1 Chrome receiver
1 Boule 1-7/8''	1 Ball 1-7/8''
1 Plaque de chaîne de sécurité	1 Safety chain plate
6 Boulons M8 X 1.25 X 25	6 Bolt M8 X 1.25 X 25
6 Rondelles freins 5/16	6 Lock washer 5/16

- 1- Soulever la moto pour obtenir l'espace requise pour l'installation. **TRÈS IMPORTANT**, vérifiez que l'espace entre l'aile et le pneu soit le même de chaque côté, et qu'il y ait assez d'espace pour l'attache - si l'aile n'est pas alignée avec le pneu, peut frotter sur l'attache.
- 2- Introduire l'attache sous l'aile, les points de fixation correspondent à ceux des supports de valises. Vous devrez soulever la rampe chromée de chaque côté de l'aile pour trouver les trous correspondants.
- 3- Des boulons plus longs sont fournis (vous devrez peut-être les couper). Vous installerez **les boulons de l'intérieur vers l'extérieur**. Défaire les filets existants pour insérer les boulons fournis.
- 4- Boulons fournis. Il se peut que seulement 4 des boulons sur 6 puissent être installés.

- 1- *Lift the bike to get enough space between wheel and fender. **VERY IMPORTANT** : Make sure the space between the tire and the fender is the same on each side, be sure there is enough room for the hitch - a fender not aligned with the tire might cause hitch rubbing.*
- 2- *Install the hitch in the fender, pin points fit with the saddle bags support holes. You will take off the chrome struts to find the corresponding holes.*
- 3- *Longer bolts supplied (you might have to cut the bolts). You will install the bolts **from the inside to the outside**. Drill the thread to insert bolts supplied.*
- 4- *Bolts supplied. You might install only 4 of the 6 bolts supplied.*

**ATTENTION !** L'installateur a la responsabilité de s'assurer que tout, y compris les composantes préassemblées, soit bien serré avant d'utiliser la moto.  
*It is the installer's responsibility to ensure that all of the fasteners (including preassembled) are tightened before operation of the motorcycle.*

