

HARLEY-DAVIDSON Tri-Glide 2009-2010

| PIECES INCLUSES | PARTS INCLUDED |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Attache | 1 Hitch |
| 1 Boule 1-7/8" | 1 Ball 1-7/8" |
| 1 Plaque de chaîne de sécurité | 1 Safety chain plate |
| 1 Langue chrome | 1 Receiver |
| 6 Boulons 5/16 x1" | 6 Bolts 5/16 x1" |
| 6 Rondelles freins 5/16 | 6 Lock washer 5/16 |
| 6 Écrous à bride 5/16 | 6 Nut 5/16 |
| 1 Boulon ¼ x ¼ | 1 Bolt ¼ x ¼ |
| 1 Tige avec goupille | 1 Safety pin |

- 1- Enlever les 4 boulons d'origine localisés sur le châssis. ★
- 2- Positionner les trous de l'attache vis à vis les trous des boulons précédemment enlevés.
- 3- Réinstaller les boulons, de sorte à fixer l'attache au châssis.

- 1- *Remove the 4 OEM bolts on trike frame.* ★
- 2- *Align the holes on the frame with the holes on the hitch.*
- 3- *Reinstall the bolts to fix the hitch to the trike frame.*

Lorsque vous ouvrirez le panneau arrière, ATTENTION de ne pas cogner sur la boule de l'attache.

When you open the trunk door, BE CAREFUL not to knock on the hitch ball.

